

KILTO CLEAN

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТОК

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется после облицовки поверхностей кафельными плитками и заделки швов между ними, при окончательной очистке, с целью удаления остатков раствора с поверхности кафеля. Подходит также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, отделанных кафелем и с фарфоровых сантехнических приборов.	
СВОЙСТВА	-содержит органические кислоты -быстро растворяет ржавчину и карбонат кальция -не повреждает глазурь -не применяется для мрамора -не горючее	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Основа	щавелевая кислота и синтетические тенциды
	Разбавитель	Вода
	pH	1,0
	Плотность	1,0 кг/л
	Условия для работы	температура воздуха и обрабатываемого основания – не ниже +15 °С
УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ	<ul style="list-style-type: none">• температура основания и помещения +18...20 °С• влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ	Смочить очищаемую поверхность водой до нанесения средства <i>Clean</i> . При обычной очистке средство разбавляется прохладной водой: 25-50 мл средства на 5 л воды. Средство нанести на поверхность на 10-20 мин, после чего поверхность промыть большим количеством воды. Применение щетки или губки улучшает и ускоряет воздействие средства. Для удаления сильно приставшей ржавчины или известкового налета, средство можно применять и в неразбавленном виде. Нейтрализовать щелочным средством.	
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	Продукт содержит органические кислоты и является разъедающим. Применять защитные перчатки и избегать брызг. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.	
УПАКОВКА	0,5 л	
ХРАНЕНИЕ	Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения средство следует перемешать перед применением. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.	

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73