

FIBERGUM PRIMER

Грунт для гидроизоляции

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водорастворимая грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционных систем к основанию.

- СВОЙСТВА**
- *соответствует требованиям по классификации M1 (Финляндия)
 - *высыхает быстро (1-2 часа)
 - *щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки
 - *не применима в качестве дополнительного вещества для выравнивающих растворов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Удельный вес	1,0
Огнеопасность	неогнеопасная
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая рабочая температура	+10°C

- РАСХОД**
- В виде рабочего раствора ок. 8 м²/л
- Невпитывающее** основание: Неразбавленная грунтовка (=ок. 8 м²/л)
- Впитывающее** основание: Разбавленная водой (1:1) грунтовка (=ок. 16 м²/2 л рабочего раствора)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

С поверхности удаляется цементный клей, пыль, грязь и жир. При необходимости, производится механическое шлифование. Грунтовка наносится ровным тонким слоем, например шпателем или щеткой, тщательно втирая в обрабатываемую поверхность. Слой грунтовки должен полностью высохнуть до нанесения гидроизоляции (1-2 часа в зависимости от условий). До начала работы ознакомьтесь с рабочими инструкциями гидроизоляций Fibergum.

Инструкция по грунтованию поверхности до нанесения гидроизоляций Kiilto:

<u>Основание</u>	<u>Грунтовочное средство</u>
Выравнивающий раствор или соответствующая бетонная поверхность	Fibergum Primer разбавленный водой 1:1 с целью улучшения впитывания
Покрытия ПВХ (подъем на стены)	Fibergum Primer в неразбавленном виде
Кафель	Kiilto Реставрационный раствор для облицовки плитками + Fibergum Primer, разбавленный водой 1:1
Гипсокартонная плита	Fibergum Primer в неразбавленном виде
Грубый бетон или оштукатуренные поверхности	выравнивание растворами на цементной основе Kiilto. Стены: Kiilto СК, Kiilto СР, Kiilto ТТ, Kiilto ТМ или Kiilto ОТ. Полы: Kiilto 95, Тасофлекс, Изирапид, Kiilto 77, Kiilto 70, Kiilto для теплых полов или Максирапид.

- УПАКОВКА** 1 л, 3 л пластиковые емкости

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания свежего продукта на кожу. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Хранить в прохладном помещении, не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. После длительного хранения грунтовку следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73