

# КШТО 33

## Влагостойкий клей для дерева

### ПРИМЕНЕНИЕ

Водоразбавляемый влагостойкий клей на основе ПВА для дерева. Применяется для склеивания шпунта паркетных досок и ламината, склеивания оконных рам и дверей, в интерьерах ванных комнат и соответствующих влажных помещений (например, садовая мебель), для фанерования, ламинирования и шпонирувания. Не применяется для склеивания объектов, постоянно находящихся под водой (например, лодки).

**СВОЙСТВА** \*прозрачный эластичный клеевой шов  
\*быстро схватывает, короткое время прессования  
\*высокая окончательная прочность  
\*влагостойкость по норме D3

### РАСХОД

Склеивание шпунта паркетных досок ламинатного паркета: 50 – 60 г/ м<sup>2</sup>

Склеивание деревянных изделий и шпонирувание: 100 – 200 г/ м<sup>2</sup>

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	реактивная ПВА дисперсия
Разбавитель	вода
Класс влагостойкости	D3 / EN204
Плотность	ок. 1,0 кг/л
Значение pH	ок. 3
Время открытой выдержки	0-5 мин, в зависимости от количества клея
Огнеопасность	неогнеопасный
Морозостойкость	замерзает
Самая низкая рабочая темп.	+10 °C

**ИНСТРУМЕНТ** Кисть, гладкий / зубчатый шпатель

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При нанесении использовать кисть или гладкий шпатель. Клей наносится ровным слоем на одну сторону. Приклеиваемые материалы соединяются и прижимаются. Время сжатия зависит от рабочих условий. Свежие клеевые пятна удаляются водой. Клей не окрашивает дерево. Если в клее или на приклеиваемых поверхностях имеется сталь или коррозия, они, вместе с дубильной кислотой дерева, могут вызвать окрашивание дерева.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения, материала и клея +18 - +20°C

Существующие условия, как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

**УПАКОВКА** 0,75 л пластиковая бутылка

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года, при температуре не ниже +1°C. После длительного хранения перемешать перед использованием.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвезти на свалку. Содержит средство, предохраняющее от замерзания. Вреден при применении внутрь, беречь от детей. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

**При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73**