

КІІЛТО 66

Универсальный клей для дерева

ПРИМЕНЕНИЕ

Kiilto 66 представляет собой универсальный клей на основе ПВА с низкой степенью испарения. Применяется для склеивания деревянных изделий, бумаги, картона, ткани. Подходит также для склеивания шпунта щитового паркета, при сборке мебели, монтаже и прикреплении планок, фанеровании и ламинировании. Можно использовать дома, в школах и офисах.

СВОЙСТВА

- *прозрачный светлый клеевой шов
- *быстро схватывает
- *эластичный
- *соответствует требованиям классификации М1 по влиянию на качество воздуха внутренних помещений
- *водорастворимый, работы проводить только в сухих внутренних помещениях
- *не горючий

РАСХОД ок. 15 – 20 м²/л в зависимости от шпунта

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип клея	ПВА дисперсия
Разбавитель	вода
Класс влагостойкости	D2 / EN204
Плотность	ок. 1,0 кг/л
Время открытой выдержки	0-5 мин, в зависимости от количества клея
Время для работы	5-10 мин

ИНСТРУМЕНТ Кисть

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

При нанесении использовать кисть или гладкий шпатель. Клей наносится ровным слоем на одну сторону. Приклеиваемые материалы соединяются и прижимаются. Время сжатия зависит от рабочих условий. Свежие клеевые пятна удаляются водой. Клей не окрашивает дерево. Если в клее или на приклеиваемых поверхностях имеется сталь или коррозия, они, вместе с дубильной кислотой дерева, могут вызвать окрашивание дерева.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Температура помещения, материала и клея - не ниже +10°C

Существующие условия, как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

УПАКОВКА 0,75 л пластиковая бутылка

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года, при температуре не ниже +1°C. После длительного хранения перемешать перед использованием.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать контакта кожи со свежим продуктом. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой клей можно отвезти на свалку.

Содержит средство, предохраняющее от замерзания. Вреден при применении внутрь, беречь от детей. По просьбе о продукте выдается отдельный паспорт по технике безопасности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73