

КОД ПРОДУКТА	<b>SM0-90/02</b>
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Матовый УФ лак для шелкографии
ОПИСАНИЕ	SM0-90/02 является лаком на эпоксидной акрилатной основе, для постпечатной обработки продукции, используется в шелкографии для покрытия различных поверхностей, как бумага, картон и некоторые материалы из пластика (ПВХ, ОПП, ПП, ПЕ, ...)
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	SM0-90/02 затвердевает на 100% после сушки. Без запаха. Вязкость 500-1000 mPas @ Brookfield (20 оС). Вязкость может меняться, в зависимости от потребностей клиента. УФ лак для шелкографии -матовый и обладает едва заметной желтизной в цвете, что не влияет на качество покрытия.
ВНЕШНИЙ ВИД	Покрытие блестящее, обладает высокой степенью глянца. Покрытие чистое и гибкое. Высокая степень антислипания. Высокая скорость сушки в традиционных УФ сушках.
ХРАНЕНИЕ	Минимум 6 месяцев при температуре 25 С в закрытых запечатанных непрозрачных контейнерах. Хранить продукт вдали от солнечных лучей.
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ	SM0-90/02 сформулирована и произведена из сырья, поставленного поставщиками, утвержденными стандартом ISO 9001.
УПАКОВКА	Ведро по 20 kg Пластиковые банки по 20 кг Канистры по 200 kg Ведро по 5 Kg
ПРИМЕНЕНИЕ	SM0-90/02 используется только в шелкографии (ручные машины, полу-автоматические и автоматические). Процедура применения такая же, как и с другим УФ покрывающим материалом. SM0-90/02 высыхает очень быстро под влиянием ультрафиолетовых лучей. Покрытые листы бумаги могут быть складированы сразу после покрытия лаком, без риска слипания.