

KILTO SEAL

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ШВОВ

| | | |
|--|--|---|
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Защитное средство <i>Seal</i> обеспечивает водо- и грязеотталкивающую защиту керамических плиток, камня и затирки для швов. Рекомендуется для покрытия швов плиток, используемых в сложных условиях (на улице, напольная плитка в общественных помещениях и т.д.). Средство не образует пленки, и обработанная согласно инструкции поверхность не является скользкой. | |
| СВОЙСТВА | <ul style="list-style-type: none">- почти невидимая, но эффективная защита- нельзя покрывать воском- длительно сохраняет защитные свойства- применяется только для неорганических материалов- хорошая атмосферостойкость- не горючая | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | Связующее | Фторхимикат |
| | Разбавитель | Вода |
| | Удельный вес | 1,0 кг/л |
| | Расход | 30-70 м ² /л, в зависимости от впитывающей способности поверхности |
| | Условия для работы | температура воздуха и обрабатываемого основания – не ниже +15 °С |
| УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ | <ul style="list-style-type: none">• температура основания и помещения +18...20 °С• влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными. | |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | Обрабатываемые поверхности или швы должны быть сухими и чистыми. Защитное средство <i>Seal</i> наносится тонким ровным слоем при помощи губки, мягкой ткани или щетки с мягким ворсом. Наносимое количество средства зависит от впитывающей способности материала. Нельзя образовывать лужи. Водо- и грязеотталкивающая защита образуется в течение 24 часов, когда средство высохло. При обработке поверхности ее цвет может стать более насыщенным, поэтому рекомендуется произвести испытательную обработку отдельного участка поверхности. Поверхность, обработанную защитным средством <i>Seal</i> , нельзя окрашивать, лакировать или покрывать воском. Пятна и грязь на обработанной средством поверхности удаляются, по возможности, свежими, и, при необходимости, обработка повторяется. | |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | Избегать попадания продукта на кожу. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте. Закрывать упаковку сразу после работы. Беречь от детей. Промывную воду рабочих инструментов можно выливать в канализацию. Сушить свежие остатки продукта, сухой продукт можно отвозить на свалку Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности. | |
| УПАКОВКА | 0,5 л | |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения средство следует перемешать перед применением. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. | |

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73