

# SITOL 2185

## Дисперсионный клей

**ТИП КЛЕЯ**                    Этиленвинилацетатный дисперсионный клей

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей **Sitol 2185** представляет собой быстросхватывающий дисперсионный клей, который применяется в упаковочной промышленности при склеивании бумаги или картона с поверхностями, заламинированными коронированным полиэтиленом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость .....2000...3000 мПа (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)  
Твердое вещество.....57 - 60 %  
Значение pH..... 4 - 6  
Удельный вес ..... 1,00 - 1,10 кг/дм<sup>3</sup>  
Пленка ..... прозрачная, гибкая

**МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ**        Валик, диск, форсунка

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18 ... +25 °С

### ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C.

**ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!** Срок хранения - 6 месяцев.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем.

Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.

По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

### ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.

Высохший клей удалить ксилолом.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте.

Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

**При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73**