

SITOL 2488

ЭВА-дисперсионный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей **Sitol 2488** представляет собой модифицированный ЭВА-дисперсионный клей, обеспечивающий прочный гибкий клеевой шов.

Sitol 2488 применяется для склеивания корешка книг с твердой и мягкой обложкой, изготовления блокнотов и блоков бумаги для записей ("кубариков").

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	11000...15000 мПа (Brookfield RVT, 3/20, 20°C)
Твердое вещество.....	52 - 56 %
Значение pH.....	4 - 6
Удельный вес	1,00 - 1,10 кг/дм ³
Пленка	прозрачная, гибкая

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ Валик

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18 ... +25 °С

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C.

ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем.

Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.

По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.

Высохший клей удалить ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте.

Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73