

SITOL 4266

клей на основе ПВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Sitol 4266 - клей на основе ПВА, который применяется для ламинирования рулонов туалетной бумаги, а также бумаги для изделий бытового и санитарно-гигиенического назначения.

СВОЙСТВА Клей на основе ПВА высокой вязкости, который при необходимости можно разбавлять водой в соотношении 1:3 - 1:5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	13000...18000 mPas (Brookfield RVT, 6/20, 20°C)
Плотность	1,00...1,10 кг/дм ³ (20°C)
pH	ок. 7
Пленка	мутная

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Валик, форсунка

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТ

Температура рабочего помещения и материалов +18...+25°C

ХРАНЕНИЕ В закрытой емкости в сухом прохладном месте, при температуре не ниже + 1°C, ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания на кожу. Во время проведения работ обеспечить хорошую вентиляцию помещения. На данный продукт можно получить отдельный паспорт безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты и приборы очистить водой сразу после применения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на проведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия и на правильность выполнения клеевых работ, и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. Мы отвечаем только за качество самого продукта.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73