

SITOL 5012/43

Дисперсионный клей

ТИП КЛЕЯ Этиленвинилацетатный дисперсионный клей

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей **Sitol 5012/43** отлично прилипает к материалам из ПВХ. Клей применяется при изготовлении папок и альбомов, при ламинировании картона с ПВХ. Клей можно также применять для склеивания других пластиковых материалов (ацетат целлюлозы / картон, полистирол / картон), а также приклеивания алюминиевой фольги к картону и бумаге.

Sitol 5012/43 подходит также для склеивания упаковок из обычных сортов картона и различных лакированных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость6000...8500 мПа (Brookfield RVT, 4/20, 20°C)
Твердое вещество.....54 - 58 %
Значение pH..... 4 - 6
Удельный вес 1,00 - 1,10 кг/дм³
Пленка прозрачная, гибкая

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ Валик, диск

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемая температура для работы и материала +18 ... +25 °С.
В случае загустения, возможно добавление воды в количестве 3-5%.

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке в прохладном помещении, не ниже +1°C.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ! Срок хранения - 6 месяцев.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи со свежим клеем.
Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена во время работы.
По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Рабочие инструменты очистить водой сразу после использования.
Высохший клей удалить ксилолом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73