

SITOL 7060 E

Клей для наклеивания этикеток на стеклянные и металлические бутылки

ПРИМЕНЕНИЕ

Sitol 7060 E - клей на крахмальной основе для наклеивания этикеток на стеклянные бутылки на линии автоматической загрузки.

ОСОБЕННОСТИ

Sitol 7060 E подходит для наклеивания этикеток на стеклянные и металлические поверхности. Клей характеризуется хорошим мокрым прилипанием и хорошей устойчивостью к конденсации. Максимальная скорость линии - 60 000 бутылок в час (на максимальную скорость влияют различные факторы, которые должны приниматься во внимание в каждом отдельном случае).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Вязкость	73 000 мПас (Брукфилд РТВ, 7/20, 20°C)
Сухой остаток	43%
pH	7.5
Пленка	матовая

СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ

Валик

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рекомендуемая температура помещения при проведении работ +18 - +25 °С.
Рекомендуемая температура наносимого клея +25 - +35 °С.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре +1°C - 9 месяцев, при +20°C - 6 месяцев, при +40°C - 2 месяца. ПРЕДОХРАНЯТЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ!

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Свежие клеевые пятна удаляются водой. Высохший клей удалить с помощью щелочного моющего средства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ! Ситол 7060E не сочетается с клеями на основе казеина.

Наши рекомендации основываются на проведенных нами исследованиях и накопленном нами опыте. Мы, однако, не можем повлиять на условия и качество проведения работ и, следовательно, не можем принять ответственность за них.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73