

# SITOMELT 1540

## Термоклей на основе EVAC

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Клей Sitomelt 1540 предназначен для склеивания бумаги, картона, гофрированного картона.

**СВОЙСТВА** Клей Sitomelt 1540 является быстросхватывающим клеем для упаковочной промышленности.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Цвет .....	желтоватый
Точка размягчения .....	108 ... 116 °С
Вязкость .....	1100...1600 мПас при 160°С (Brookfield RVT Termosel 21/20)
Время открытой выдержки	короткое

**МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ** Форсунка

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ** 150...180°С

**УПАКОВКА** 10 кг бумажный мешок

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

### **ХРАНЕНИЕ**

В сухом и прохладном помещении. Постоянное хранение клея при температуре более +40°С может вызывать слипание клеевых гранул.

### **ВНИМАНИЕ**

Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы. Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

**При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73**