

SITOMELT K 608

Термоклей на основе ЭВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Клей Sitomelt K608 предназначен для клеевого переплета журналов, рекламных изданий, справочников, а также ламинированной бумаги.

СВОЙСТВА Клей Sitomelt K 608 подходит для следующих типов машин: Müller-Martini, Normbinder 1-3, AK-Binder, Baby-Pony, а также Sulby-Compact и Sulby Mark II.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	белый/прозрачный
Точка размягчения	73 ± 4° C (DIN 52011)
Вязкость	3800...5700 мПас при 160°C (Brookfield RVT Termosel 21/5)
Время открытой выдержки	среднее

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ Форсунка, диск

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 160...180°C

УПАКОВКА 10 кг бумажный мешок

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ По просьбе о продукте можно получить отдельный паспорт по технике безопасности.

ХРАНЕНИЕ

В сухом и прохладном помещении. Постоянное хранение клея при температуре более +40°C может вызывать слипание клеевых гранул.

ВНИМАНИЕ

Для обеспечения хорошего результата склеивания необходимо соблюдать инструкции по рекомендуемой температуре работы. Если данные температуры превышаются на длительное время, могут образовываться вредные газы. Хорошая вентиляция должна быть предусмотрена на рабочем месте.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73