

# KIILTO STRONG

## СРЕДСТВО ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ШВОВ

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** Специальное упрочняющее вещество, добавляемое в затирки для швов. Способствует увеличению прочности, эластичности, адгезии, водо- и атмосферостойкости *затирки для швов Saumalaasti*, а также *клинкерной затирки Klinker Saumalaasti*.

**СВОЙСТВА**

- улучшает прочность и эластичность шва
- уплотняет шов
- передозировка затрудняет очистку плиток
- устойчиво к щелочи

<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	Связующее	Поливинилацетат с добавлением акрила
	Разбавитель	Вода
	Удельный вес	1,0 кг/л
	Огнеопасность	неогнеопасное
	Морозостойкость	замерзает (в сухом виде морозоустойчиво)
	Условия для работы	температура раствора – не ниже +5 °С

**УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ**

- температура основания и помещения +18...20 °С
- влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности, значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ** *Средство для упрочнения швов Strong* смешивается предварительно с водой в количестве, указанном в таблице:

<i>Saumalaasti затирка для швов</i>	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	5,4 л	2,7 л	0,80 л
<b><i>Средство для упрочнения швов Strong</i></b>	<b>1,0 л</b>	<b>0,5 л</b>	<b>0,15 л</b>
<i>Klinker Saumalaasti затирка для клинкерных плит</i>	20 кг	10 кг	3 кг
Вода	3,5 л	1,7 л	0,5 л
<b><i>Средство для упрочнения швов Strong</i></b>	<b>0,8 л</b>	<b>0,4 л</b>	<b>0,12 л</b>

В полученную смесь добавляется соответствующее количество (указано в таблице) *затирки для швов Saumalaasti* или *клинкерной затирки Klinker Saumalaasti*. Подробная инструкция по затирке швов указана в технических описаниях к затиркам *Saumalaasti*.

Передозировка средства повышает адгезию раствора к поверхности плиток, и, таким образом, затрудняет их очистку после работы. Также возможно значительное сокращение времени для работы с затирками.

**ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

Не допускать попадания свежего продукта на кожу.  
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

**УПАКОВКА** 0,5 л

**ХРАНЕНИЕ** Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения средство следует перемешать перед применением. Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

**При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73**