

COD PRODUS	OG1-90 (180, 320, 400) / 03
DENUMIREA PRODUS	UV lac foarte lucios, pentru imprimare offset.
DESCRIERE	OG1-90 (180, 320, 400) / 03 este un lac pe bază de epoxi-acrilat, folosit în imprimare offset, pentru acoperirea diferitor suprafețe, în special materialelor din plastic (PVC, OPP, PP, PE).
PROPRIETĂȚI FIZICE	OG1-90 (180, 320, 400) / 03 se solidifică 100% după uscare. Inodor. Viscozitate 90 / 180/ 320/ 400 secunde @ DIN CUP No:4 (20°C). Viscozitatea poate varia, în funcție de cerințele clientului. Lacul UV pentru imprimare offset este transparent cu un aspect ușor gălbui, care este abia vizibil.
ASPECT	Suprafața lucioasă, are un grad ridicat de luciu. Suprafața este curată și flexibilă. Nivel ridicat de anti-aderentă. Viteză mare de uscare în uscătoarele tradiționale de UV.
DEPOZITARE	Cel puțin 6 luni la temperatura de 25°C în recipient sigilat opac. Feriti produsul de razele solare.
SĂNĂTATE SI SECURITATE	OG1-90 (180, 320, 400) / 03 corespunde tuturor regulamentărilor și sunt fabricate din materii prime aprobate de către standardul ISO 9001.
AMBALAJ	Găleți 20 kg Recipient din plastic 20 kg Canistră 200 kg Găleți 5 Kg
APLICARE	OG1-90 (180, 320, 400) / 03 folosit numai pentru imprimare offset. Procedura de aplicare este aceeași ca și la alte materiale acoperite cu UV. OG1-90 (180, 320, 400) / 03 se usucă foarte repede sub influența razelor ultraviolete. Produsul poate fi stocat imediat după folosirea lacului UV, fără riscul de lipire.