

COD PRODUS	SM0-90/02
DENUMIREA PRODUS	UV lac mat, pentru serigrafie.
DESCRIERE	SM0-90/02 este un lac pe bază de epoxi-acrilat, folosit în serigrafie pentru acoperirea diferitor suprafețe, pentru a oferi efectul în relief, folosit la suprafețele din hârtie, carton și materialelor din plastic (PVC, OPP, PP, PE).
PROPRIETATI FIZICE	SM0-90/02 se solidifică 100% după uscare. Inodor. Viscozitate 500-1000 mpas @ Brookfield (20°C). Viscozitatea poate varia, în funcție de cerințele clientului. Lacul UV pentru serigrafie este mat cu un aspect ușor gălbui, care este abia vizibil.
ASPECT	Suprafața mat. Nivel ridicat de anti-aderentă. Viteză mare de uscare în uscătoarele tradiționale de UV.
DEPOZITARE	Cel puțin 6 luni la temperatura de 25°C în recipient sigilat opac. Ferți produsul de razele solare.
SĂNĂTATE SI SECURITATE	SM0-90/02 corespunde tuturor regulamentărilor și sunt fabricate din materii prime aprobate de către standardul ISO 9001.
AMBALAJ	Găleți 20 kg Recipient din plastic 20 kg Canistră 200 kg Găleți 5 Kg
APLICARE	SM0-90/02 folosit numai pentru serigrafie (mașină manuală, semi-automată, automată). Procedura de aplicare este aceeași ca și la alte materiale acoperite cu UV. SM0-90/02 se usucă foarte repede sub influența razelor ultraviolete. Produsul poate fi stocat imediat după folosirea lacului UV, fără riscul de lipire.